



UNI-PRIMER

AKRYLOVÁ PENETRACE NA BÁZI VODY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	emulze
Barva	bílá
Hustota	1,00kg/l

SPOTŘEBA

100-200 g/m², v závislosti na savosti podkladu.

BALENÍ

UNI-PRIMER je k dispozici v plastových nádobách 1 kg, 5 kg a 20 kg.

SKLADOVATELNOST – SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby, pokud je skladován v originálním, neotevřeném obalu při teplotě mezi +5°C a +35°C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

POZNÁMKY

Teplota během aplikace by měla být na nejméně +5°C.

POPIS

UNI-PRIMER je polymerní emulze, která se používá ke stabilizaci porézních podkladů a zajišťuje správnou přilnavost barev na vodní bázi, dlaždicových lepidel, pružných malt, elastomerních nátěrů atd. Penetrace uvnitř pórů podkladu působí jako spojovací vrstva mezi podkladem a aplikovanou barvou, lepidlem, maltou, nátěrem atd.

OBLASTI POUŽITÍ

UNI-PRIMER je základní nátěr připravený k použití, vhodný pro zajištění přilnavosti barev na bázi vody k porézním podkladům z betonu, zdiva, omítky, sádkartonových desek, dřevotřískových desek atd.

Stabilizuje slabé nebo rozpadající se omítky atd.

Používá se také k redukcí absorpce vody a ke stabilizaci povrchů tvořených sádkovými deskami nebo dřevotřískovými deskami, na které se aplikuje lepidlo na dlaždice AQUAMAT-ELASTIC (dvousložková, vysoce odolná pružná hydroizolační směs) nebo ISOMAT SL 17 (elastomerická kapalná membrána k hydroizolaci pod dlaždice).

Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a bez prachu, mastnoty, špíny atd.

2. Aplikace

UNI-PRIMER se důkladně promíchá a rovnoměrně nanáší na podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním před barvením.

Těkavé organické sloučeniny (VOC)

Podle směrnice 2004/42/CE (příloha II, tabulka A), maximální povolený obsah VOC pro produkt podkategorie h, typ WB je 30g/l (2010) pro produkt připravený k použití. Hotový produkt UNI-PRIMER obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se stejného produktu.

ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 232 000 888 • E-mail: acar@acara.cz
IČ: 25793055 • DIČ: CZ25793055

www.acara.cz



STAVEBNÍ
LIŠTY



PODLAHOVÉ
LIŠTY



STAVEBNÍ
CHEMIE



PODLAHY



OBKLADY
A DLAŽBY



NÁŘADÍ



ČISTÍCÍ ZÓNY
A ROHOŽE